



Product page

Color		Commercial designation	
	Matte black	GP-1ZZPUSBAC/m/33	Series Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		435	
Głębokość wbudowania (mm):		345	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729031767	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		1650	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color		Commercial designation	
	White	GP-1ZZPUSBAC/m/00	Series Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		435	
Głębokość wbudowania (mm):		345	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729031743	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		1650	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color	Commercial designation		
	Silver	GP-1ZZPUSBAC/m/18	Series Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	435		
Głębokość wbudowania (mm):	345		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729031750		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Product page

Color		Commercial designation	
	Grey matt	GP-1ZZPUSBAC/m/70	Series Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		435	
Głębokość wbudowania (mm):		345	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729031774	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		1650	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color	Commercial designation		
	Kaszmirowy beż	GP-1ZZPUSBAC/m/83	Series Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz, 5VDC, 9VDC, 12VDC		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	A i C: 5VDC-3A, 9VDC-2.22A, 12VDC-1.67A C+A: 5VDC-3.4A MAX 20W Nie współpracuje z puszkami natynkowymi.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	435		
Głębokość wbudowania (mm):	345		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729036649		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		