



Product page

Color		Commercial designation	
	White glass	ŁPDT-7RS/m/31	Series Sonata Touch
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: ø60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Podstawowy żaluzjowy można stosować w układzie centralnym, Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Przekątnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.	
Materiał:		Naturalne szkło/tworzywo sztuczne	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Lampka LED	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		40	
Głębokość wbudowania (mm):		28	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5906729009582	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister góra	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	

Color	Commercial designation
	Black glass ŁPDT-7RS/m/32 Series Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Podstawowy żaluzjowy można stosować w układzie centralnym, Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Przekątnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Lampka LED
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	71
Wysokość osprzętu (mm):	71
Głębokość osprzętu (mm):	40
Głębokość wbudowania (mm):	28
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729009599
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color	Commercial designation		
	White frosted glass	ŁPDT-7RS/m/78	Series Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Podstawowy żaluzjowy można stosować w układzie centralnym, Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Przekątnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729035031		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		



Product page

Color	Commercial designation		
	Black frosted glass	ŁPDT-7RS/m/79	Series Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Wi-Fi 2.4GHz b/g/n, Współpracuje z aplikacją Tuya Smart Life, Montaż w puszkach podtynkowych: o60, Montaż w puszkach natynkowych serii Sonata, Podstawowy żaluzjowy można stosować w układzie centralnym, Łączniki wymagają pełnego zasilania czyli fazy (L) oraz przewodu neutralnego (N), Przekątnikowa konstrukcja łączników pozwala sterować dowolnym odbiornikiem.		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729035048		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		