



Product page

Color	Commercial designation		
	Matte black	RTP-1Z/m/33	Series Szafir
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	"Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, dostępne na zamówienie"		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	54		
Głębokość wbudowania (mm):	32		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729013855		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.213		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Product page

Color	Commercial designation
 Silver	RTP-1Z/m/18 Series Szafir
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	"Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, dostępne na zamówienie"
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	54
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729013039
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.213
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Product page

Color	Commercial designation
 White	RTP-1Z/m/00 Series Szafir
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	"Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, dostępne na zamówienie"
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	54
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729012216
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.213
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370




Product page

Color	Commercial designation
 Grey matt	RTP-1Z/m/70 Series Szafir
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	"Funkcja przeciw zamarzaniowa, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, dostępne na zamówienie"
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	54
Głębokość wbudowania (mm):	32
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5906729014678
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110
Waga wyrobu (kg):	0.213
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370



Product page

Color	Commercial designation		
	Kaszmierowy beż	RTP-1Z/m/83	Series Szafir
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja przeciw zamarzaniu, sygnalizacja uszkodzenia czujnika, dostępne na zamówienie.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	54		
Głębokość wbudowania (mm):	32		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729036496		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	880		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1710		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	3420		