



Product page

Color		Commercial designation	
	White	ŁP-11W/00	Series Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577462840	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.073	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	

Color		Commercial designation	
	Beige	ŁP-11W/01	Series Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5907577470647	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.073	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	

Color	Commercial designation		
	Satin light	ŁP-11W/45	Series Kier
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	26		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577473532		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.073		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	140		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	162		



Product page

Color		Commercial designation	
		Metallic brown	ŁP-11W/52 Series Kier
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		26	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577474102	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.073	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		140	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		162	