

Color	Commercial designation		
	Silver	ŁP-16U/m/18	Series Aria
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym. Nie współpracuje z ramkami Prestige.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	59		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577483708		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color		Commercial designation	
	Grey matt	ŁP-16U/m/70	Series Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym. Nie współpracuje z ramkami Prestige.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		59	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577485481	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister czujnika ruchu	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic black	ŁP-16U/m/33	Series Aria
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym. Nie współpracuje z ramkami Prestige.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	59		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577484590		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color	Commercial designation		
	Ecru	ŁP-16U/m/27	Series Aria
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym. Nie współpracuje z ramkami Prestige.		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	59		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577492458		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister czujnika ruchu		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color		Commercial designation	
	White	ŁP-16U/m/00	Series Aria
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		Żarowe - 3200W Indukcyjne, świetlówkowe - 750W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Zakres regulacji czasu załączania 3s-5min., kąt pola detekcji 136 °, regulacja zasięgu działania max.-7 metrów, funkcja symulacji obecności, blokada przycisku sterowania, praca w układzie schodowym. Nie współpracuje z ramkami Prestige.	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		71	
Wysokość osprzętu (mm):		71	
Głębokość osprzętu (mm):		59	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577482749	
Typ opakowania jednostkowego:		Blister dół, blister czujnika ruchu	
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):		165	
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):		110	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	