

Color		Commercial designation	
	White	ŁP-8WL2/00	Series Kier
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478643	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	



Product page

Color	Commercial designation		
	Metallic brown	ŁP-8WL2/52	Series Kier
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	88		
Wysokość osprzętu (mm):	82		
Głębokość osprzętu (mm):	52		
Głębokość wbudowania (mm):	31		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5907577478674		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.093		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color	Commercial designation
	Satin light ŁP-8WL2/45 Series Kier
Napięcie znamionowe:	230V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Moc obciążenia:	GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	88
Wysokość osprzętu (mm):	82
Głębokość osprzętu (mm):	52
Głębokość wbudowania (mm):	31
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5
Kod EAN:	5907577478667
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.093
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237

Color		Commercial designation	
	Beige	ŁP-8WL2/01	Series Kier
Napięcie znamionowe:		230V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Moc obciążenia:		GLS-10-250W CFL 5-75W LED 0-100W	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Funkcja wyłącznika czasowego "time to bed", praca w układzie schodowym z łącznikami zwiernymi	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		88	
Wysokość osprzętu (mm):		82	
Głębokość osprzętu (mm):		52	
Głębokość wbudowania (mm):		31	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		5	
Kod EAN:		5907577478650	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.093	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		162	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		237	