

Color	Commercial designation		
	White glass	ŁPD-26RS/m/31	Series Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729009469		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.118		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color	Commercial designation		
	Black glass	ŁPD-26RS/m/32	Series Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729009476		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	165		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.118		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	162		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	237		

Color	Commercial designation		
	White frosted glass	ŁPD-26RS/m/78	Series Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729027968		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.118		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Product page

Color	Commercial designation		
	Black frosted glass	ŁPD-26RS/m/79	Series Sonata Touch
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	230V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Naturalne szkło/tworzywo sztuczne		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Lampka LED		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	71		
Wysokość osprzętu (mm):	71		
Głębokość osprzętu (mm):	40		
Głębokość wbudowania (mm):	28		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	5		
Kod EAN:	5906729027975		
Typ opakowania jednostkowego:	Blister dół, blister góra		
Wysokość opakowania jednostkowego (mm):	1650		
Szerokość opakowania jednostkowego (mm):	110		
Waga wyrobu (kg):	0.118		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		