

Color		Commercial designation	
	Grey matt	GP-1ZZ/m/70	Series Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729014302	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.051	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color		Commercial designation	
	Silver	GP-1ZZ/m/18	Series Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729012667	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.051	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color		Commercial designation	
	White	GP-1ZZ/m/00	Series Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729011844	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.051	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	



Product page

Color		Commercial designation	
	Metallic black	GP-1ZZ/m/33	Series Szafir
Prąd znamionowy		16A	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		39	
Głębokość wbudowania (mm):		27	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729013480	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.051	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color	Commercial designation		
	Kaszmiirowy beż	GP-1ZZ/m/83	Series Szafir
Prąd znamionowy	16A		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Naturalny		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	39		
Głębokość wbudowania (mm):	27		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729035932		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.051		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		