



Product page

Color		Commercial designation	
	White	GPE-2Z/m/00	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		44	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015316	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.062	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	

Color		Commercial designation	
	Metallic black	GPE-2Z/m/33	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		44	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015330	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.062	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Product page

Color		Commercial designation	
	Grey matt	GPE-2Z/m/70	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		44	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015347	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.062	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	



Product page

Color		Commercial designation	
	Silver	GPE-2Z/m/18	Series Szafir
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Informacje dodatkowe:		Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		44	
Głębokość wbudowania (mm):		22	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729015323	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.062	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		290	

Color	Commercial designation
	Kaszmiirowy beż GPE-2Z/m/83 Series Szafir
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Informacje dodatkowe:	Spełnia wymagania normy DIN 42801, IEC 60364-7-710
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	44
Głębokość wbudowania (mm):	22
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729036441
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.062
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	290