



Product page

Color		Commercial designation	
	Grey matt	ŁP-19Z/m/70	Series Szafir
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		361	
Głębokość wbudowania (mm):		236	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729014791	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color		Commercial designation	
	White	ŁP-19Z/m/00	Series Szafir
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Naturalny	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		361	
Głębokość wbudowania (mm):		236	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729012339	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color	Commercial designation		
	Metallic black	ŁP-19Z/m/33	Series Szafir
Prąd znamionowy	10AX		
Napięcie znamionowe:	250V		
Stopień ochrony (IP):	IP20		
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy		
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal		
Wykończenie powierzchni:	Lakierowanie		
Podświetlenie:	Brak		
Typ zacisków:	Gwintowe		
Szerokość osprzętu (mm):	75		
Wysokość osprzętu (mm):	75		
Głębokość osprzętu (mm):	361		
Głębokość wbudowania (mm):	236		
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10		
Kod EAN:	5906729013978		
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK		
Waga wyrobu (kg):	0.078		
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko		
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90		
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620		
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370		



Product page

Color		Commercial designation	
	Silver	ŁP-19Z/m/18	Series Szafir
Prąd znamionowy		10AX	
Napięcie znamionowe:		250V	
Stopień ochrony (IP):		IP20	
Sposób montażu:		Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy	
Materiał:		Tworzywo sztuczne, metal	
Wykończenie powierzchni:		Lakierowanie	
Podświetlenie:		Brak	
Typ zacisków:		Gwintowe	
Szerokość osprzętu (mm):		75	
Wysokość osprzętu (mm):		75	
Głębokość osprzętu (mm):		361	
Głębokość wbudowania (mm):		236	
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:		10	
Kod EAN:		5906729013152	
Typ opakowania jednostkowego:		FLOW PACK	
Waga wyrobu (kg):		0.078	
Typ opakowania zbiorczego:		Pudełko	
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):		90	
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):		1620	
Długość opakowania zbiorczego (mm):		2370	

Color	Commercial designation
	Kaszmierowy beż ŁP-19Z/m/83 Series Szafir
Prąd znamionowy	10AX
Napięcie znamionowe:	250V
Stopień ochrony (IP):	IP20
Sposób montażu:	Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy
Materiał:	Tworzywo sztuczne, metal
Wykończenie powierzchni:	Naturalny
Podświetlenie:	Brak
Typ zacisków:	Gwintowe
Szerokość osprzętu (mm):	75
Wysokość osprzętu (mm):	75
Głębokość osprzętu (mm):	361
Głębokość wbudowania (mm):	236
Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:	10
Kod EAN:	5906729036618
Typ opakowania jednostkowego:	FLOW PACK
Waga wyrobu (kg):	0.078
Typ opakowania zbiorczego:	Pudełko
Wysokość opakowania zbiorczego (mm):	90
Szerokość opakowania zbiorczego (mm):	1620
Długość opakowania zbiorczego (mm):	2370